

## Scarabeo 50 4T 4V



### ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Κινητήρας  
Κυβισμός  
Διάμετρος/Διαδρομή  
Σχέση συμπίεσης  
Μέγιστη ισχύς  
Μέγιστη ροπή  
Τύπος μετάδοσης  
Τροφοδοσία  
Καταλύτης / Εξάτμιση  
Ανάφλεξη  
Σύστημα λίπανσης  
Σύστημα ψύξης  
Κιβώτιο  
Σύστημα εκκίνησης  
Τύπος συμπλέκτη

Μονοκύλινδρος 4-χρονος 4-βάλβιδος  
50 cc  
39,0 x 41,8 mm  
11.7 ± 0.5 : 1  
3.8 hp (2.83 kW) - 8250 rpm  
3.3 Nm - 7750 rpm  
Συνεχώς Μεταβαλλόμενη  
Καρμπυρατέρ Keihin NCV 20  
NAI χωρίς αισθητήρα λ  
Ηλεκτρονική, μεταβαλλόμενη αβάνς  
υγρό κάρτερ  
Με αέρα  
Αυτόματο βαριατόρ  
Μίζα και μανιβέλα  
Ξηρός αυτόματος φυγοκεντρικός

### ΠΛΑΙΣΙΟ

Πλαίσιο  
Ανάρτηση εμπρός  
Ανάρτηση πίσω  
Φρένο εμπρός  
Φρένο πίσω  
Τροχός εμπρός  
Τροχός πίσω  
Ελαστικό εμπρός  
Ελαστικό πίσω

Διπλό σωληνωτό πλαίσιο από υψηλής αντοχής χάλυβα  
Υδραυλικό τηλεσκοπικό πηρούι. Διαδρομή τροχού 78 mm  
ο κινητήρας λειτουργεί ως αιωρούμενος βραχίονας (ψαλίδι). Μονό υδραυλικό αμορτισέρ με  
ρυθμιζόμενη προφόρτιση ελατηρίου. Διαδρομή αμορτισέρ 81.5 mm  
Υδραυλικό δισκόφρενο Φ 220 mm με πλευστή δαγκάνα.  
Ταμπούρο 140mm  
1,60" x 16"  
1,85" x 16"  
Χωρίς αεροθάλαμο 80/80-16"  
Χωρίς αεροθάλαμο 90/80-16"

### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήκος/Πλάτος/Μεταξόνιο  
Βάρος κενό  
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ  
Εκπομπές καυσαερίων

1905/705/1245 mm  
94 kg  
8.5 lt  
Euro II

